Lerapur® BMR Forte

Środek czyszczący przemysłowy, bez piany

Lerapur® BMR Forte to wysoce skuteczny środek czyszczący na bazie specjalnych składników aktywnych. Usuwa wielowarstwowe powłoki emulsyjne lub powłoki polimerów sieciowanych metalem, mydła, ślady ścierania gumy, a także trudno rozpuszczalne, oleiste i tłuste zabrudzenia, np. w przemyśle, warsztatach i metrze.

Kompatybilność

Metale:
Roztwór aplikacyjny nadaje się do stali nierdzewnej. Nie nadaje się do aluminium.
Tworzywa sztuczne:
Roztwór aplikacyjny nadaje się do PVC (polichlorek winylu), EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy), CSM (chlorosulfonylopolietylen), PE (polietylen), PP (polipropylen), PTFE (politetrafluoroetylen), HDPE (sztywny polietylen) i sztywnego PVC (sztywny polichlorek winylu). Nadaje się w ograniczonym stopniu do FKM (fluorokauczuk, viton).
Wszystkie inne materiały wymagają przeprowadzenia wstępnych testów w miejscu niewidocznym.

Zastosowanie

Maszyny szorujące (czyszczenie na mokro): 0,2–2% v/v. Urządzenia do wstępnego natryskiwania: 0,5–2% v/v.

Czyszczenie ręczne: 0,1–2% v/v.

Właściwy sposób aplikacji zależy od rodzaju i poziomu zabrudzenia, a także od czynników związanych z rośliną. Indywidualne, ekonomiczne zalecenia dotyczące stosowania należy określić na podstawie wstępnych testów.

Dane techniczne

Funkcja	Opis
Wygląd	klarowna, żółta ciecz
Wartość pH (1% roztwór)	12 - 12.6

Wpływ ścieków

Surfaktanty zawarte w tym preparacie spełniają kryteria biodegradowalności określone w Rozporządzeniu (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów.

Lerapur® BMR Forte nie zawiera organicznych związków halogenowych (AOX).

Produkt nie zawiera organicznych środków kompleksujących, które nie ulegają biodegradacji (eliminacja DOC > 80% w ciągu 28 dni).

Informacje dotyczące przechowywania

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i ciepłem.

Chętnie Państwu doradzimy!

Kontakt
poznan@stockmeier.pl
+48 61/666-10-66



Wartość pH

- Alkaiczna

Bez

- NTA
- Fosforanów
- Silikonów
- Mikroplastiku

Właściwości produktu

- Środek do czyszczenia podłóg
- Silnie skoncentrowany
- Czyszczenie mechaniczne

Certyfikat

- Halal

Podczas stosowania produktów należy przestrzegać środków ostrożności obowiązujących przy obchodzeniu się z chemikaliami. Informacje dotyczące przechowywania, zagrożeń oraz bezpieczeństwa znajdują się w odpowiednich kartach charakterystyki. Roztwory użytkowe i pozostałości produktu należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wymienione instrukcje odpowiadają naszym dotychczasowym doświadczeniom. Ze względu na zróżnicowane warunki pracy, udzielane informacje i porady mają jednak charakter niewiążący. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich. Zastrzegamy sobie prawo do błędów, zmian i literówek. Informacje o produkcie, niewiążące, z datą druku 25 lutego 2026 r., nie podlegają systematycznym zmianom.

STOCKMEIER Chemia Sp. z. o. o.
Ul. Obornicka 277
60-691 Poznań, Polska
poznan@stockmeier.pl