

Leracid® Klarspüler 308

**Opis produktu:**

Leracid® Klarspüler 308 jest nie pieniącą się kombinacją związków powierzchniowo czynnych o delikatnie kwaśnym charakterze dzięki dodatkowi kwasów dwuwęglowych. Przeznaczony jest do zmywania naczyń i urządzeń w zmywarkach przemysłowych. Dzięki dodatkowi produktu do zmywarki proces zmywania ulega znacznej poprawie, poprzez lepsze zwilżenie naczyń, woda ścieka szybciej z ich powierzchni, nie pozostawiając kropli oraz smug.

Produkt przyspiesza schnięcie naczyń. Myte naczynia zyskują połysk, nie dochodzi do powstawania osadów wapiennych. Produkt należy podawać do obiegu wodnego zmywarki przez pompę dozującą.

Dane techniczne:

Postać: płynny
Kolor: niebieski
Gęstość: ok. 1.02 g/cm³
pH-wartość (10 g/l): ~ 2,3
pH-wartość (20°C): ~ 1,7

Ważne składniki:

Kwasy organiczne, niejonowe związki powierzchniowo czynne, alkohol

Zgodność materiałowa:**Metale:**

Roztwór roboczy nadaje się do stali nierdzewnej. Wystarczająco odporny na miedź, mosiądz i aluminium.

Plastik:

Roztwór roboczy nadaje się do stosowania do tworzyw sztucznych odpornych na alkalia np. PVC, EPDM, FPM, CSM, PE.

Wszystkie inne materiały wymagają wstępnych testów w ukrytym miejscu

Wpływ na środowisko:

W przypadku zastosowania zgodnego z instrukcją użycia i przy zachowaniu obowiązujących przepisów nie ma zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Magazynowanie:

Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Magazynować w dobrze zamkniętym pojemniku, w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem oraz przegrzaniem.

Zastosowanie:

Leracid® Klarspüler 308 dodawać podczas procesu płukania w ilości od 0,1 – 0,5 g/l wody (0,01-0,05%). Pozostałe parametry dopasować do programu maszyny zmywającej.

Podczas korzystania z produktu należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa w zakresie stosowania substancji chemicznych. Informacje dotyczące przechowywania, zagrożeń i środków ostrożności znajdują się w karcie charakterystyki produktu. Opakowania po produkcie oraz pozostałości produktu należy poddać specjalnej obróbce zgodnej z aktualnymi przepisami. Podane informacje odzwierciedlają nasze rzeczywiste doświadczenia. W odniesieniu do różnych warunków operacyjnych, informacje podane są nieobowiązkowe. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem oraz traktowanie podanych informacji wyłącznie jako porady. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za przedstawione informacje w niniejszym dokumencie, w tym roszczeń osób trzecich.